

## Návod na čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených podláh

### Všeobecne o drevených podlahách

Každý strom je unikátny kus prírody, každá doska má svoju osobitú kresbu a prezentuje tak svoj charakter. Drevo je priedušný, živý a teplý materiál, symbolizuje život, tradíciu i spojenie človeka s prírodou. Je výrazný a dodáva každému bytovému priestoru prirodzený a nezameniteľný estetický výraz.

Farebné rozdiely medzi jednotlivými drevenými prvkami patria tak, ako štruktúra, k drevu. Podlaha prispieva k pocitu celkovej pohody predovšetkým tam, kde je priznaná prirodzená farebnosť a štruktúra dreva. V závislosti od vzhľadu a úpravy môže drevo pôsobiť útulne a rustikálne či moderne a elegantne.

Drevo prechádza vonkajšími vplyvmi prirodzeným starnutím. Svetlo, slnko, drobné odreniny a užívanie dodá vašej podlahe čaro, ktoré pôsobí sympatickým dojmom. Navzdory tomu, rok čo rok, dozrieva na drevenej podlahe elegantná patina.

### Klíma

Drevo je prírodný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami a nenapodobiteľnou atmosférou, ale nenechá si nič vnucovať a počas svojej životnosti reaguje na okolité vplyvy. Preto musíme dodržiavať niektoré pravidlá, aby sme predišli neželaným problémom. Drevená podlaha miluje vyvážené klímu. Prijemná teplota miestnosti 20-22 °C a relatívna vlhkosť 40-50% sú ideálne. Povrchová teplota parketovej podlahy s podlahovým vykurovaním nesmie presiahnuť 27 °C. Dodatočným príspevkom pre vaše zdravie a zachovanie hodnoty vašej podlahy je zabrániť vysychaniu dreva prostredníctvom zvlhčovača vzduchu počas vykurovacej sezóny.

Zdravej blahodarnej klíme pre život napomáhajú steny vyrobené z dreva alebo tehál, teplo zo sálavého vykurovania (krbové kachle), a drevené podlahy s otvorenými pórmí (nie lakované, ale olejované).

Zo strany výrobcov parkiet a odborníkov je pravidelne zdôrazňované: Ak dôjde z dôvodu pretrvávajúcej príliš vlhkej, či príliš suchej klímy alebo extrémnych výkyvov v miestnosti a k následnému poškodeniu drevenej podlahy, vina spočíva v malých neprimeraných skúsenostiach, nikdy nie v materiáli, v týchto prípadoch sú reklamácie neopodstatnené.

Drevená podlaha pripevnená k podkladu lepením alebo pomocou klincov/skrutiek je pripojená (relatívne) pevne, napriek tomu podlahové prvky pracujú, ale každý sám - každá doska resp. každý drevený prvok sa zväčšuje alebo zmenšuje individuálne. Aj tu má za následok príliš vlhký alebo príliš suchý vzduch v miestnosti trhliny a špáry, v ojedinelých extrémnych prípadoch môže dôjsť u viacvrstvových parkiet až k uvoľneniu vrchných parketových lamiel. Dokonca môže dôjsť k uvoľneniu dosky alebo niekoľkých dosiek z lepidlového lôžka.

### Počiatkové ošetrovanie po montáži parketovej podlahy

Po montáži parketovej podlahy je potrebné počiatkové ošetrovanie pre ochranu parketových spojov a miest v oblasti hrán parketových dosiek pred vniknutím nečistôt, prachu, najmä vlhkosti a pri bežných olejoch pre zvýšenie odolnosti povrchu voči vlhkosti a opotrebeniu. Pre počiatkové ošetrovanie odporúčame použiť údržbový olej. Predpokladáme, že parketová podlaha je po montáži čistá, suchá a čistenie podlahy čistiacim prípravkom na drevo nie je potrebné. Údržbový olej, miestnosti a teplota podlahy by mala byť medzi 15-35 °C. Dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia zabezpečíte otvorením okien a dverí. Ďalej počiatkové ošetrovanie vykonajte v zmysle článku "Ošetrovanie údržbovým olejom".

### Bežné čistenie

Prach alebo nečistoty odstránite vysávačom (pozor, pri čistení drevenej podlahy vysuňte kefu v adaptéri vysávača), prachovkou alebo metlou s jemnejším vlasom. Vo vstupnom priestore bytu vytvorte účinný filter, aby sa zabránilo prístupu vody, špiny, piesku alebo kamienkov. Čistiacu zónu vytvoríte postupným umiestnením roštu, hrubej rohože a textilnej rohožky. Prípadné nečistoty je potrebné okamžite z podlahy odstrániť.

### Bežné ošetrovanie, utieranie podlahy

Pre bežné čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených povrchov je ideálne použiť prírodné mydlo „Natural soap“. Tento produkt je šetrný, koncentrovaný čistí s prírodným vyživovaním, ktorý drevo zvlhčuje, vyživuje, chráni a zabezpečuje veľmi pevný povrch. Prírodné mydlo vytvára na povrchu mikroskopický vzduchopriepustný film.

Pred ošetrením očistite podlahu od hrubých nečistôt a prachu. Zmiešajte 125 ml prírodného mydla s 5 l vlažnej vody a vlhkou handrou naneste tenkú a rovnomernú vrstvu na podlahu. Po krátkom pôsobení podlahu utrite. Odporúčame používať

2 vedierka: jedno s pripravovaným roztokom prírodného mydla a druhé s čistou vodou. Odstráňte znečistenú mydlovú vodu absorbovanú z podlahy a handru opláchnite vo vedre s čistou vodou a dobre vyžmýkajte. Vždy utrite podlahu mydlovou vodou po dôkladnom vyžmýkaní handry a nechajte vyschnúť, aby sa znovu vytvoril ochranný film prírodného mydla. Cyklus ošetrovania závisí od stupňa zaťaženia podlahy.

### Refreš drevenej podlahy

Olej Refresher „Oil Refresher“ je vysokohodnotný prípravok s malým obsahom prírodného oleja, ktorý povrch regeneruje a zvýrazňuje prirodzenú kresbu a farbu dreva. Podlaha musí byť čistá, prachu zbavená a suchá. Zmiešajte Olej Refresher s vlažnou vodou: - v prípade tradične olejovanej podlahy: 1:20 (250 ml oleja do 5 litrov vody), - pre UV-olejované a voskové podlahy: 1:40 (125 ml oleja do 5 litrov vody). Pri ošetrovaní podlahy použijete 2 vedierka: jedno s namiešaným olejom Refresher a jedno s čistou vodou na opláchnutie. Ošetríte podlahu s ľahko vyžmýkanou handrou alebo mopom v pozdĺžnom smere parkiet. Handru alebo mop opláchnite v čistej vode a dobre vyžmýkajte. Bezprostredne potom, ponorte handru alebo mop do vedierka s namiešaným olejom Refresher a dobre vyžmýkanou handrou alebo mopom vytrite podlahu opäť v pozdĺžnom smere dreva, aby sa znovu vytvoril ochranný film na povrchu dreva. Odporúčame čistiť plochu postupne po cca. 10 m<sup>2</sup>. Týmto spôsobom je podlaha vystavená vlhkosti len na krátku dobu. Čas schnutia po ošetrení je cca. 2 hodiny, počas tejto doby nevstupujte na ošetrovanú plochu. Prírodné mydlo a Olej Refrešer pracujú spolu ako jeden systém, ktorý vašu podlahu ošetruje, chráni a regeneruje. Prírodné mydlo odporúčame pre každodenné čistenie a Olej Refresher pre ošetrenie podlahy cca. každé 3 mesiace, prípadne podľa potreby. Tým dosiahnete pevný, dobre chránený a krásny povrch. Pri pravidelnom ošetrovaní bude podlaha viac odolná voči špine a interval k nasledujúcej renovácii podlahy údržbovým olejom bude výrazne dlhšia.

### Intenzívne čistenie

Pri silnom znečistení vyčistíte podlahu intenzívnym čističom na drevo „Wood Cleaner“. Tieto produkty sú špeciálne vyvinuté pre čistenie drevených povrchov a čistia drevené podlahy veľmi šetrne a efektívne. Zmiešajte 150 ml prípravku v 5 l vlažnej vody. Podlahu vyčistíte mopom, roztok ponechajte krátky čas na povrchu, aby sa rozpustili nečistoty, potom ich utrite vlhkou handrou a nechajte dobre vyschnúť. Odporúčame Vám používať 2 vedierka, jedno s pripraveným roztokom intenzívneho čističa na drevo a druhé s čistou vodou. Znečistenú vodu absorbovanú mopom z podlahy odstráňte, mop opláchnite v čistej vode a dobre vyžmýkajte. V prípade potreby vydrhnite podlahu manuálne kefkou, mopom alebo padom, pri veľmi špinavom povrchu podlahovým strojom. Povrch dôkladne vytrite mopom alebo handrou, minimalizujete tak pôsobenie vody na povrchu dreva. Podlahu nechajte riadne vysušiť po dobu cca. 12 hodín. Po intenzívnom vyčistení ošetríte drevenú podlahu údržbovým olejom alebo údržbovou pastou.

### Odstraňovanie škvŕn

Pred použitím prípravku na odstraňovanie škvŕn odporúčame vykonať malý test na neviditeľnom mieste podlahy, aby nedošlo k nežiaducej reakcii. Odstraňovač škvŕn „Spot Remover“ intenzívne odstráni tuk, krv, kávu, čaj, červené víno, či rúž. Obsah nádoby pretrepte a prípravok nastriekajte na škvŕnu priamo z nádoby. Odstraňovač škvŕn nechajte škvŕnu rozpúšťať po dobu 10-20 minút. Potom miesto vydrhnite kefkou, až kým škvŕna nebude rozpustená. Utrite miesto s vyžmýkanou bavlnenou handrou namočenou vo vlažnej vode. Ak je potrebné, operáciu zopakujte.

Vosk zo sviečky alebo žuvačky schladte ľadovým sprejom alebo kockami ľadu (v plastovom vrecku) a potom opatrne odstráňte, skondenovanú vodu okamžite vytrite dosucha!

Tanínové škvŕny spôsobené reakciou vlhkosti s trieslovinami v dreve odstránite Neutralizérom tanínových škvŕn „(Tannin Spot Neutraliser)“. Obsah nádoby pretrepte a prípravok nastriekajte na škvŕnu priamo z nádoby. Prípravok nechajte na škvŕnu pôsobiť po dobu 30-60 minút. Utrite miesto s vyžmýkanou bavlnenou handrou namočenou vo vlažnej vode. Ak je potrebné, operáciu zopakujte.

Po odstránení škvŕn, keď je ošetrované miesto úplne suché, naneste pôvodnú povrchovú úpravu, napr. olej alebo vosk pre obnovenie ochrany povrchu.

### Ošetrovanie údržbovým olejom

Údržbový olej (Maintenance Oil) môžete použiť na údržbu všetkých olejovaných povrchov dreva a je vhodný na pravidelnú údržbu olejovaných drevených podláh. Teplota produktu, miestnosti a podlahy by mala byť v rozmedzí 15 - 35 °C. Počas doby aplikácie a sušenia zabezpečte dobré vetranie miestností. Údržbový olej zaručuje maximálnu odolnosť voči nečistote a vode, zvýrazňuje prirodzenú kresbu a farbu dreva. Pre zachovanie sýteho pôvodného odtieňa použijete Údržbový olej v rovnakom farebnom odtieni, v akom je povrchová úprava ošetrovanej podlahy.

Pred olejovaním vyčistíte podlahu čistiacim prípravkom na drevo "Wood Cleaner", postupujte podľa návodu. Po vyčistení nechajte podlahu min. 8 hodín vyschnúť. Podlaha musí byť úplne suchá. Pred použitím nádobu s olejom dôkladne pretrepte, aplikujte cca. 1dl oleja na 4 m<sup>2</sup> padom, maliarskym valčekom, bavlnenou handričkou alebo použitím strojového

nanášača pre veľké plochy. Je dôležité, aby údržbový olej bol starostlivo vmasírovaný do dreva. Masírujte, kým nebude drevo nasýtené olejom a kým nebude povrch rovnomerne ošetrený. Pred pokračovaním údržby na ďalšej časti podlahy ukončíte operáciu utretím podlahy čistou suchou bavlnenou handrou v smere drevných vlákien. Podlaha sa nemá javiť mokrá a po úkone by nemal ostať na povrchu akýkoľvek prebytočný olej. Pokračujte v údržbe na celej ploche podlahy podľa návodu. Po ukončení prác očistite náradie v rozpúšťadle "Solvent". Pri masírovaní strojom bude podlaha pri 20 °C vytvrdená po cca. 4 a pri ručnom masírovaní po cca. 24 hodinách. Po tejto dobe môžete opatrne používať podlahu. Počas vytvrdzovania oleja v priebehu cca. 14 dní odporúčame nepoužívať vlhké utieranie podlahy, nezaťažovať podlahu nábytkom a nezakrývať ju kobercom. V bytových priestoroch by sa malo toto ošetrenie opakovať v závislosti od zaťaženia každé dva až tri roky. Vo verejných priestoroch sa interval znižuje v závislosti od zaťaženia na jeden až dva roky.

### Základné pravidlá pre zachovanie hodnoty olejovaných drevených podláh

- Efektívnymi zberačmi nečistôt (rošty, hrubé rohože, textilné rohožky) pri vchode zabrániť, aby sa voda, nečistoty, piesok a kamienky dostali na parketovú podlahu, prípadne ich okamžite z podlahy odstrániť!
- Na spodné časti nábytku, nôh stoličiek a nôh nábytku nalepiť mäkké plstené podložky, aby sa zabránilo poškrabaniu drevenej podlahy a ich otlačeniu do dreva!
- Pohyblivé stoličky musia mať štandardizované kolieska z mäkkého materiálu a tieto je potrebné pravidelne čistiť, odporúčame položiť pod stoličky bežne dostupné ochranné rohože z priehľadného plastu!
- Nepoužívajte ostré a tvrdé predmety na drevenej podlahe (napr. ihlové podpätky)!
- Drevené parkety nie sú určené pre vlhké miestnosti, ale sú vhodné iba pre priestory s vyváženou bytovou klímou a to vrátane ich uskladnenia!
- Rozliatu vodu a iné kvapaliny okamžite odstrániť z podlahy, nikdy nenechať stáť vodu na podlahe!
- Vždy utierať podlahu len vlhkou handrou, nikdy nie mokrou! Nepoužívajte parné čističe alebo čistiace stroje!
- Ak chcete zachovať hodnotu parketovej podlahy a pohodu ľudí, je potrebné udržiavať zdravú vnútornú klímu. Najmä v zime je potrebné udržiavať dostatočnú hodnotu vlhkosti (napr. zvlhčovačom)!
- Udržiavať vlhkosť a zdravú klímu v miestnosti, teplotu 20-22 °C a relatívnu vlhkosť 40-50%. Pri podlahovom vykurovaní povrchová teplota parketovej podlahy nesmie prekročiť 27 °C! Vyhnite sa príliš mokrej alebo príliš suchej vnútornej klíme alebo extrémnym výkyvom, mohlo by to spôsobiť poškodenie prírodnej drevenej podlahy.
- Na prírodné drevené podlahy nepoužívajte utierky z mikrovláknom! Tie sú vhodné len pre plasty a sklo. Spôsobujú ultrajemné ryhy na povrchu, preto nie sú vhodné pre prírodné materiály ako je drevo.
- V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú čpavok, chlór, kyselinu alebo podobné prísady! Taktiež sú zakázané čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom!
- Informácie v tomto návode na ošetrovanie sú založené na našich mnohoročných skúsenostiach. Naše záruky sú zásadne obmedzené na kvalitu našich výrobkov. Pri neopatrnom alebo nesprávnom ošetrovaní drevenej podlahy alebo použitím nevhodných čistiacich a ošetrovacích prípravkov nemôžeme prevziať záruku a zodpovednosť!

### Bezpečnostné pokyny

Olejom nasiaknuté handry vzhľadom na ich prirodzené vlastnosti schnúcich rastlinných olejov sa môžu samovznietiť. Uskladňujte preto olejom nasiaknuté handry v uzavretých kovových nádobách, nikdy ich nenechávajte voľne v otvorenom priestore alebo ich rozprestrite na nehorľavom podklade a nechajte uschnúť. Po úplnom vysušení môžu byť tieto handry likvidované s bežným komunálnym odpadom.

### Prostriedky na čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených podláh – Výrobca WOCA (DK)

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| Utieranie  | Bežné čistenie:      | Prírodné mydlo „Natur Seife“ (N-prírodné, W-biele, G-šedé) - WOCA       |
|            | Refreš podlahy:      | Olej Refresher „Oil Refresher“ (N-prírodný, W-biely) - WOCA             |
|            | Intenzívne čistenie: | Čistič na drevo „Wood Cleaner“ - WOCA                                   |
|            | Odstraňovanie škvŕn: | Odstraňovač škvŕn „Spot Remover“ - WOCA                                 |
| Olejovanie | Údržbový olej:       | Neutralizér tanínových škvŕn „Tanin Spot Neutraliser“ - WOCA            |
|            |                      | Údržbový olej „Maintenance Oil“ (N-prírodný, W-biely, C-farebný) – WOCA |
|            |                      | Údržbová pasta „Maintenance Paste“ (N-prírodná) – WOCA                  |

Dodržiavajte odporúčané prostriedky a sprevádzajúci podrobný návod na čistenie a ošetrovanie drevených podláh, prípadne sa informujte na našej e-mailovej adrese: [info@timalignum.sk](mailto:info@timalignum.sk)  
 Odporúčané prostriedky na čistenie a ošetrovanie drevených podláh sú k dispozícii u vášho predajcu (tiež je možnosť ich zaslania poštou).